



0099

ARRIBERRI S.L. Alda. Urquijo, 10, 1º dcha, 48008 Bilbao
COTO MINERO NAFARRONDO

04

01-CPR-2013/07/01

EN 13242:2003

ARR 08 Producto AC-T-0/14-C

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

Forma de las partículas	<i>Fl</i> 35	(<i>Fl</i>)
Tamaño de las partículas	<i>0/14</i>	(<i>d/D</i>)
Densidad de partículas	<i>G_A 80</i>	(<i>Mg/m³</i>)
Limpieza	<i>2,67</i>	
Contenido en finos	<i>f₇</i>	(%)
Calidad de los finos	≥ 20	(EA-UNE-EN-933-8)
	≤ 3	(<i>AM</i>)
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas	<i>C_{90/3}</i>	(<i>C</i>)
Resistencia a la fragmentación	<i>LA₃₀</i> * ⁽¹⁾	(<i>LA</i>)
Estabilidad en volumen	NPD	(<i>V</i>)
Absorción de agua	<i>WA₂₄ 1</i>	(%)
Composición/contenido:		
Sulfatos solubles en ácido	<i>AS_{0,2}</i> * ⁽¹⁾	(<i>AS</i>)
Azufre total	<i>S₁</i> * ⁽¹⁾	(% <i>S</i>)
Materia orgánica	No contiene	
Resistencia al desgaste	<i>M_{DE} 25</i> * ⁽¹⁾	(<i>M_{DE}</i>)
Liberación de metales pesados	NPD	
Liberación de otras sustancias peligrosas	NPD	
Durabilidad frente al hielo y deshielo	<i>SM₁₈</i> * ⁽¹⁾	(<i>SM</i>)

NPD: Prestación no determinada / NR: Prestación no requerida

*⁽¹⁾ Determinado en la fracción 10/20 (Característica Intrínseca al árido)