



0099

ARRIBERRI S.L, Alda. Urquijo, 10, 1º dcha, 48008 Bilbao  
COTO MINERO NAFARRONDO

04

01-CPR-2013/07/01

EN 13242:2003

ARR 09 Producto AC-T-0/40-C

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

Forma de las partículas	<i>Fl</i> <sub>20</sub>	( <i>Fl</i> )
Tamaño de las partículas	0/40 * <sup>(1)</sup>	( <i>d/D</i> )
	<i>G</i> <sub>A 85</sub>	
Densidad de partículas	2,67	( <i>Mg/m</i> <sup>3</sup> )
Limpieza		
Contenido en finos	<i>f</i> <sub>5</sub>	(%)
Calidad de los finos	≥ 30	(EA-UNE-EN 933-8)
	≤ 2	( <i>AM</i> )
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas	<i>C</i> <sub>90/3</sub>	( <i>C</i> )
Resistencia a la fragmentación	<i>LA</i> <sub>30</sub> * <sup>(2)</sup>	( <i>LA</i> )
Estabilidad en volumen	NPD	( <i>V</i> )
Absorción de agua	<i>WA</i> <sub>24 1</sub>	(%)
Composición/contenido:		
Sulfatos solubles en ácido	<i>AS</i> <sub>0,2</sub> * <sup>(2)</sup>	( <i>AS</i> )
Azufre total	<i>S</i> <sub>1</sub> * <sup>(2)</sup>	(% <i>S</i> )
Materia orgánica	No contiene	
Resistencia al desgaste	<i>M</i> <sub>DE 25</sub> * <sup>(2)</sup>	( <i>M</i> <sub>DE</sub> )
Liberación de metales pesados	NPD	
Liberación de otras sustancias peligrosas	NPD	
Durabilidad frente al hielo y deshielo	<i>SM</i> <sub>18</sub> * <sup>(2)</sup>	( <i>SM</i> )

NPD: Prestación no determinada / NR: Prestación no requerida

\*<sup>(1)</sup> Granulometría típica:

AC-0/40-T-C	
Tamiz (mm)	Porcentaje que pasa (en masa)
40	99,9
20	75,2
0.063	2,1

\*<sup>(2)</sup> Determinado en la fracción 10/20 (Característica Intrínseca al árido)