



ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A, Alda. Urquijo, 10, 1º dcha, 48008 Bilbao
CANTERA ERRIGOITI

04

03-CPR-2013/07/01

EN 12620:2003

RI 04 Producto AG-T-10/20-B (LA 25)

Áridos para hormigón

Forma de las partículas	<i>Fl</i> ₂₀	(<i>Fl</i>)
Tamaño de las partículas	10/20	(<i>d/D</i>)
	<i>G_C</i> 90/15	
Densidad de partículas	2,75	(<i>Mg/m</i> ³)
Limpieza		
Contenido en finos	<i>f</i> _{1,5}	(%)
Calidad de los finos	NR	(<i>EA, AM</i>)
Contenido en conchas	NPD	(<i>CC</i>)
Resistencia a la fragmentación y machaqueo	<i>LA</i> ₂₅	(<i>LA</i>)
Resistencia al pulimento	NPD	(<i>CPA</i>)
Resistencia a la abrasión	NPD	(<i>CAA, AN</i>)
Resistencia al desgaste	<i>M</i> _{DE 25}	(<i>M_{DE}</i>)
Composición/contenido:		
Cloruros	≤ 0,01	(% <i>Cl</i>)
Sulfatos solubles en ácido	<i>AS</i> _{0,2}	(<i>AS</i>)
Azufre total	≤ 1	(% <i>S</i>)
Componentes que alteran la velocidad de fraguado y endurecimiento del hormigón	No contiene materia orgánica	(Tiempo de fraguado en minutos y resist. a compresión)
Contenido en carbonatos	NPD	(% <i>CO</i> ₂)
Estabilidad en volumen		
Retracción por secado	NPD	(% <i>WS</i>)
Componentes que alteran la estabilidad de las escorias de a.h. enfriadas por aire	NPD	
Contenido en carbonatos	NPD	(% <i>CO</i> ₂)
Absorción de agua	< 2	(% <i>WA</i>)
Emisión de radioactividad	NPD	
Liberación de metales pesados	NPD	
Liberación de carbonos poliaromáticos	NPD	
Liberación de otras sustancias peligrosas	NPD	
Durabilidad frente al hielo y deshielo	<i>SM</i> ₁₈	(<i>SM</i>)
Reactividad álcali-sílice	No reactivo	

NPD: Prestación no determinada / NR: Prestación no requerida



0099

ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A, Alda. Urquijo, 10, 1º dcha, 48008 Bilbao
CANTERA ERRIGOITI

04

03-CPR-2013/07/01

EN 13043:2003

RI 04 Producto AG-T-10/20-B (LA 25)

Áridos para mezclas bituminosas		
Forma de las partículas	<i>Fl</i> ₂₀	(<i>Fl</i>)
Tamaño de las partículas	10/20	(<i>d/D</i>)
	<i>G_C</i> 90/15	
Densidad de partículas	2,75	(<i>Mg/m</i> ³)
Limpieza		
Contenido en finos	<i>f</i> _{1,5}	(%)
Calidad de los finos	NR	(<i>MB_F</i>)
Afinidad a los ligantes bituminosos	NPD	(%)
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas	<i>C</i> _{100/0}	(<i>C</i>)
Resistencia a la fragmentación	<i>LA</i> ₂₅	(<i>LA</i>)
Resistencia al pulimento, abrasión, desgaste		
Coeficiente de pulimento acelerado	NPD	(<i>CPA</i>)
Coeficiente de abrasión del árido	NPD	(<i>AAV</i>)
Resistencia al desgaste del árido grueso	<i>M_{DE}</i> 25	(<i>M_{DE}</i>)
Abrasión por neumático claveteado	<i>AN_{NR}</i>	(<i>AN</i>)
Resistencia al choque térmico	NPD	(<i>V</i>)
Estabilidad en volumen		
Áridos siderúrgicos de alto horno y de acería	NPD	
Composición/contenido	Basalto	
Absorción de agua	<i>WA</i> _{24 2}	(<i>WA</i>)
Emisión de radioactividad	NPD	
Liberación de metales pesados	NPD	
Liberación de carbonos poliaromáticos	NPD	
Liberación de otras sustancias peligrosas	NPD	
Durabilidad frente al hielo y deshielo	<i>SM</i> ₁₈	(<i>SM</i>)
Durabilidad frente a la meteorización	No hay indicios	(<i>SB</i>)

NPD: Prestación no determinada / NR: Prestación no requerida



0099

ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A, Alda. Urquijo, 10, 1º dcha, 48008 Bilbao
CANTERA ERRIGOITI

04

03-CPR-2013/07/01

EN 13242:2003

RI 04 Producto AG-T-10/20-B

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

Forma de las partículas	<i>Fl</i> ₂₀	(<i>Fl</i>)
Tamaño de las partículas	10/20	(<i>d/D</i>)
	<i>G_C</i> 85-15	
Densidad de partículas	2,75	(<i>Mg/m</i> ³)
Limpieza		
Contenido en finos	<i>f</i> _{1,5}	(%)
Calidad de los finos	<i>NR</i>	(<i>EA, AM</i>)
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas	<i>C</i> _{90/3}	(<i>C</i>)
Resistencia a la fragmentación	<i>LA</i> ₂₅	(<i>LA</i>)
Estabilidad en volumen	<i>NPD</i>	(<i>V</i>)
Absorción de agua	<i>WA</i> _{24 2}	(<i>WA</i>)
Composición/contenido:		
Cloruros	≤ 0,01	(% <i>Cl</i>)
Sulfatos solubles en ácido	<i>AS</i> _{0,2}	(<i>AS</i>)
Azufre total	<i>S</i> ₁	(% <i>S</i>)
Materia orgánica	No contiene	
Resistencia al desgaste	<i>M</i> _{DE 25}	(<i>M_{DE}</i>)
Liberación de metales pesados	<i>NPD</i>	
Liberación de otras sustancias peligrosas	<i>NPD</i>	
Durabilidad frente al hielo y deshielo	<i>SM</i> ₁₈	(<i>SM</i>)

NPD: Prestación no determinada / **NR:** Prestación no requerida