

AENOR

Certificado AENOR de Producto Hormigón EHE-08



079/000152

AENOR certifica que la organización

ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE, S.A.U.

con domicilio social en CL ALAMEDA DE URQUIJO, 10 1º DCHA 48008 BILBAO (Vizcaya - España)

suministra Hormigón EHE-08

conforme con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (RD 1247/2008) y con los requisitos establecidos por el Ministerio de Fomento y definidos en el Reglamento Particular de la Marca AENOR RP 79.01.

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción BO URKIZU, S/N 48140 LEMONA (Vizcaya - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 79.01.

La Marca AENOR es un Distintivo Oficialmente Reconocido (DOR) conforme a la EHE-08.

Este certificado anula y sustituye al 079/000152, de fecha 2019-05-22

Fecha de primera emisión 2015-01-19

Fecha de modificación 2019-07-29

Fecha de expiración 2021-07-14

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271

AENOR

Certificado AENOR de Producto Hormigón EHE-08

079/000152

Anexo al Certificado

Familia	Tipo	Resistencia	Consistencia	Tamaño máximo del árido	Ambientes generales	Ambientes específicos	Cemento (kg/m ³)	Relación a/c
FH25	HA	25	B	12	I		280	0,55
FH25	HA	25	B	22	I		280	0,55
FH25	HA	25	B	12	IIa		280	0,55
FH25	HA	25	B	22	IIa		280	0,55
FH25	HA	25	F	12	I		280	0,55
FH25	HA	25	F	22	I		280	0,55
FH25	HA	25	F	12	IIa		280	0,55
FH25	HA	25	F	22	IIa		280	0,55
FH30	HA	30	B	12	I		325	0,48
FH30	HA	30	B	22	I		325	0,48
FH30	HA	30	B	12	IIa		325	0,48
FH30	HA	30	B	22	IIa		325	0,48
FH30	HA	30	B	12	IIb		325	0,48
FH30	HA	30	B	22	IIb		325	0,48
FH30	HA	30	F	12	I		325	0,48
FH30	HA	30	F	22	I		325	0,48
FH30	HA	30	F	12	IIa		325	0,48
FH30	HA	30	F	22	IIa		325	0,48
FH30	HA	30	F	12	IIb		325	0,48
FH30	HA	30	F	22	IIb		325	0,48
FH30	HA	30	B	12	IIIa		325	0,48
FH30	HA	30	B	12	I	Qa	325	0,48
FH30	HA	30	B	12	IIa	Qa	325	0,48
FH30	HA	30	B	22	IIIa		325	0,48
FH30	HA	30	B	22	I	Qa	325	0,48
FH30	HA	30	B	22	IIa	Qa	325	0,48
FH30	HA	30	F	12	IIIa		325	0,48
FH30	HA	30	F	12	I	Qa	325	0,48

Fecha de primera emisión 2015-01-19
Fecha de modificación 2019-07-29
Fecha de expiración 2021-07-14

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271

AENOR

Certificado AENOR de Producto Hormigón EHE-08

079/000152

Anexo al Certificado

Familia	Tipo	Resistencia	Consistencia	Tamaño máximo del árido	Ambientes generales	Ambientes específicos	Cemento (kg/m ³)	Relación a/c
FH30	HA	30	F	12	Ila	Qa	325	0,48
FH30	HA	30	F	22	IIla		325	0,48
FH30	HA	30	F	22	I	Qa	325	0,48
FH30	HA	30	F	22	Ila	Qa	325	0,48
FH30	HM	30	B	12	I		325	0,48
FH30	HM	30	B	12	Ila		325	0,48
FH30	HM	30	B	12	IIb		325	0,48
FH30	HM	30	B	12	IIIa		325	0,48
FH30	HM	30	B	12	I	Qa	325	0,48
FH30	HM	30	B	12	Ila	Qa	325	0,48
FH30	HM	30	B	22	I		325	0,48
FH30	HM	30	B	22	Ila		325	0,48
FH30	HM	30	B	22	IIb		325	0,48
FH30	HM	30	B	22	IIIa		325	0,48
FH30	HM	30	B	22	I	Qa	325	0,48
FH30	HM	30	B	22	Ila	Qa	325	0,48
FH30	HM	30	F	12	I		325	0,48
FH30	HM	30	F	12	Ila		325	0,48
FH30	HM	30	F	12	IIb		325	0,48
FH30	HM	30	F	12	IIIa		325	0,48
FH30	HM	30	F	12	I	Qa	325	0,48
FH30	HM	30	F	12	Ila	Qa	325	0,48
FH30	HM	30	F	22	I		325	0,48
FH30	HM	30	F	22	Ila		325	0,48
FH30	HM	30	F	22	IIb		325	0,48
FH30	HM	30	F	22	IIIa		325	0,48
FH30	HM	30	F	22	I	Qa	325	0,48
FH30	HM	30	F	22	Ila	Qa	325	0,48

Fecha de primera emisión 2015-01-19
Fecha de modificación 2019-07-29
Fecha de expiración 2021-07-14

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271

AENOR

Certificado AENOR de Producto Hormigón EHE-08

079/000152

Anexo al Certificado

Familia	Tipo	Resistencia	Consistencia	Tamaño máximo del árido	Ambientes generales	Ambientes específicos	Cemento (kg/m ³)	Relación a/c
FH30	HA	30	L	22	Ila		325	0,48
FH30	HA	30	B	22	IIla	Qa	325	0,48

Fecha de primera emisión 2015-01-19
Fecha de modificación 2019-07-29
Fecha de expiración 2021-07-14

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271